

AUTODESCONECTADOR

001 MZOP 15 A 36KV - C-CAMARA
- POLIMERICO

001 MZOP 15 A 36KV - C-CAMARA - POLIMERICO

SECCIONADORES

SUBCATEGORÍA

Autodesconectador

DESCRIPCIÓN

Diseñado para operar en redes de distribución en tensiones de 15, 27 y 36 kV. Ideal para la protección de transformadores, bancos de capacitores, cabinas primarias, líneas y ramales.

Características Principales:

Construcción robusta con materiales probados, garantizando

interrupción desde fallas mínimas hasta máximas en condiciones severas.

Aislador compuesto por núcleo de resina epoxi con fibra de vidrio y recubrimiento de caucho de silicona, proporcionando menor peso y mayor distancia de flujo que los modelos porcelánicos.

Compatible con sistemas trifásicos con tensión igual o inferior a la tensión máxima de operación.

Con este dispositivo Corta Arco se aumenta la versatilidad de los equipos de protección Maurizio, permitiendo aperturas bajo carga sin la necesidad de herramientas especiales para su funcionamiento.

Versatilidad en Ambientes Severos:

Opción de uso en ambientes contaminados o salinos mediante distancia de flujo extendida.

Disponibilidad de herrajes en acero inoxidable para mayor resistencia a la abrasión.

Mecanismos de Seguridad y Operación:

Gancho de apertura de aluminio para herramienta portátil y apertura bajo carga.

Lengüeta de acero inoxidable (Flipper) con resorte que limita esfuerzos de tracción a ≤ 3 kgf y asegura expulsión rápida del cartucho fusible en fallas de baja corriente.

Cumplimiento Normativo:

Diseñado conforme a normas ABNT, ANSI e IEC.

PRODUCTO

